

OCZYSZCZACZ POWIETRZA REMKO

Poprawa jakości powietrza i lepsze samopoczucie.

Usuwa 99,975%
wirusów i bakterii



REMKO LRM

Oczyszczacz powietrza | Poprawa jakości powietrza i lepsze samopoczucie.



Przeznaczony do powierzchni:
LRM 350, 15-35 m²
LRM 500, 20-50 m²

OCZYSZCZACZ REMKO LRM

Najwyższej jakości powietrze w Twoim otoczeniu

Wiemy, jak ważne dla zdrowia i dobrego samopoczucia, jest oddychanie czystym powietrzem. Dzięki oczyszczaczowi powietrza LRM, wyposażonemu w czterostopniowy system filtracji HEPA, obce materiały takie jak wirusy, bakterie, alergeny, smog, dym i pleśń są skutecznie usuwane z otoczenia. Wbudowany system jonizacji powietrza wspomaga proces oczyszczania poprzez generowanie jonów ujemnych (anionów). Pozwala to wyłapać (poprzez związanie z anionami) nawet najmniejsze cząsteczki zanieczyszczeń, które następnie mogą być bardziej efektywnie wyłapane przez filtr i usunięte z powietrza. Zintegrowany czujnik jakości powietrza określa poziom zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniu i na wyświetlaczu wskazuje aktualny stan jakości powietrza. Oczyszczacze powietrza Remko LRM są przeznaczone do pomieszczeń o powierzchni od 15 do 50 m².

- Wydajny filtr HEPA H13
- Wbudowany generator anionów
- Wyświetlacz wskazujący jakość powietrza
- Funkcja timera
- 3 prędkości wentylatora
- Nowe zużycie prądu
- Funkcja „sleep” - bardzo ciche działanie połączone z wygaszeniem diod na wyświetlaczu
- Wyświetlacz informujący o konieczności wymiany filtra

Niemiecka Agencja ds. Środowiska potwierdza, że koronawirus, inne wirusy oraz kropelki wydychanego powietrza są skutecznie filtrowane przez filtry HEPA.



Dane techniczne

Typ urządzenia		LRM 350	LRM 500
Wydajność oczyszczania CADR	m ³ /h	300	450
Przepływ powietrza / prędkość wentylatora	m ³ /h	101/150/210/325	130/210/290/457
Przeznaczony do pomieszczeń o powierzchni / prędkość wentylatora	m ²	-/15-20/20-28/28-35	-/20-30/30-40/40-50
Zakres działania	°C/% wilgotn.	+5 to +50 / +35 to 75	+5 to +50 / +35 to 75
Źródło zasilania	V/Ph/Hz	230/1~/50	230/1~/50
Zużycie energii/ prędkość wentylatora	W	5/8/11/40	5/8/14/57
Maksymalny pobór mocy	A	0.29	0.39
Poziom ciśnienia akustycznego / prędkość wentylatora ¹⁾	dB(A)	28/39/45/59	29/40/45/59
Poziom głośności / prędkość wentylatora ¹⁾	dB(A)	36/47/53/67	37/48/53/67
Zabezpieczenie		IP20	IP20
Wymiary - wysokość/szerokość/głębokość	mm	617/400/190	682/440/190
Kolor fabryczny			biały
Waga	kg	6.8	9.7
Numer katalogowy		1620350	1620500

¹⁾W odległości 1 m w wolnej przestrzeni

Akcesoria

Typ urządzenia	LRM 350	LRM 500
Filtr piankowy	1108921	1108925
Wkład z granulem węgla aktywnego	1108922	1108926
Filtr HEPA H13	1108923	1108927
Zestaw filtrów 2x filtr piankowy, 1x wkład z granulem węgla aktywnego, 1x filtr HEPA H13	1613211	1613213
Zestaw filtrów, 2- krotnego użytku, 4x filtr piankowy, 2x wkład z granulem węgla aktywnego, 2x filtr HEPA H13	1613212	1613214

HEPA FILTER

*Usuwa 99,975%
wirusów i bakterii*

Wszechstronność zastosowania

- Pokoje dzienne i sypialnie
- Hotele i gastronomia
- Lokale użytkowe i biura
- Studia fitness
- Domy opieki
- Szkoły i przedszkola
- Sale operacyjne i poczekalnie
- Teatry i muzea

Czterostopniowy system filtracji HEPA

Czterostopniowy system filtracji HEPA składa się z kombinacji 4 specjalnych filtrów, które usuwają z powietrza do 99,975% wirusów, bakterii i zanieczyszczeń.

- Przy normalnym użytkowaniu (12h/7 dni w tygodniu) filtry zaleca się wymieniać raz w roku.
- Przy intensywnym użytkowaniu (24 h / 7 dni w tygodniu) filtry zaleca się wymieniać raz na pół roku.



Filtr HEPA H13



Wkład z granulem
węgla aktywnego



Filtr piankowy



Filtr wstępny
nylonowy

REMKO JAKOŚĆ BEZ KOMPROMISÓW

Klimatyzacja | Ogrzewanie | Nowe technologie energetyczne

REMKO GmbH & Co. KG

Technika klimatyzacyjna i

grzewcza

Im Seelenkamp 12 · 32791 Lage

PO Box 1827 · 32777 Lage

www.remko.de

Generalne przedstawicielstwo

REMKO GmbH & Co. KG

w Polsce:

TKL Progress

ul Jagodowa 11

86-005 Zielonka

Tel.: +48 52 320 36 36

Fax: +48 52 320 36 35

e-mail: remko@remko.pl

www.remko.pl

