

REMKO SERIA KWT DC

Klimatyzator monoblokowy | Klimatyzator z funkcją grzania, bez jednostki zewnętrznej




REMKO SERIA KWT DC


Prosta instalacja, wysoka wydajność dzięki technologii inwerterowej

W klimatyzatorach monoblokowych KWT zastosowano najnowocześniejszą technologię inwerterową, co oznacza dużą oszczędność w zużyciu energii elektrycznej. Urządzenie nie posiada jednostki zewnętrznej, aby je zainstalować wystarczą dwa otwory w ścianie. Dzięki zintegrowanym funkcjom pompy ciepła i sterowania zimowego, urządzenie może chłodzić i ogrzewać pomieszczenie przy temperaturach zewnętrznych dochodzących do -5°C. Klimatyzator można zainstalować samodzielnie - KWT jest dostarczany z wszystkimi akcesoriami potrzebnymi do montażu.

- Prosta instalacja na ścianie
- Klimatyzator inwerterowy bez jednostki zewnętrznej
- Natychmiast gotowy do działania
- Programator 24 - godzinny
- Pilot zdalnego sterowania i panel dotykowy na urządzeniu
- 3 prędkości wentylatora i automatyczne działanie
- Ruchomy wylot powietrza



Dwa kanały powietrzne zastępują jednostkę zewnętrzną



Prosta instalacja na ścianie, brak jednostki zewnętrznej



Wykonane ze stali nierdzewnej osłony na kanał wlotowy i wylotowy



Dane techniczne

Model		KWT 240 DC
Wydajność chłodnicza	kW	2.35 (0.9-3.1)
Klasa efektywności energetycznej - chłodzenie		A+
Klasa efektywności energetycznej EER		3.22
Wydajność grzewcza	kW	2.36 (1.1-2.7)
Klasa efektywności energetycznej - ogrzewanie		A
Klasa efektywności energetycznej COP		3.28
Czynnik chłodniczy ¹⁾		R410A
Ilość czynnika chłodniczego / Ekwiwalent CO ₂	kg/t	0.56/1.17
Pobór mocy chłodzenie / ogrzewanie	kW	0.73/0.72
Zalecany do pomieszczeń o kubaturze	m ³	80
Zakres regulacji temperatury	°C	+16 to +31
Zakres działania, chłodzenie	°C	-5 to +43
Zakres działania, ogrzewanie	°C	-5 to +24
Przepływ powietrza w zależności od ustawienia wentylatora	m ³ /h	270/320/400
Minimalny - maksymalny poziom ciśnienia akustycznego ²⁾	dB(A)	27-41
Maksymalny poziom hałasu	dB(A)	58
Źródło zasilania	V/Ph/Hz	230/1~/50
Średnica kanału	mm	160
Maksymalna długość kanału	m	1
Średnica przyłącza wężyka skroplin Ø	mm	15
Wymiary wysokość / szerokość / głębokość	mm	555/1030/170
Waga	kg	49.0
Numer katalogowy		1609240

¹⁾ GWP = 2088 ²⁾ Zgodnie z normą EN 12102

Akcesoria

Model	KWT 240 DC
Oslony na kanały ze stali nierdzewnej	1609249
Oslona spodu urządzenia przeznaczona do montażu klimatyzatora na wyższych partiach ściany	1609248